

ADDITIVO 100-T (anti-scratch)

1) Codice \ Code:	2) Descrizione \ Description:
AUS.AC.001	Soluzione base solvente, per finiture PU e ACR <i>Solvent-based solution for PU and ACR</i>

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Main characteristics of the product:	
Aumenta la resistenza al graffio \ <i>It increases the scratch resistance</i>	Migliora la scivolosità al tatto \ <i>It improves the slip of the dried film</i>

4) Campi di utilizzo \ Range of use:
Indicato nelle finiture poliuretaniche ed acriliche a base solvente, indipendentemente dalla opacità del film. Dosaggio consigliato: 0,5%-1,0% nella parte A delle finiture. Nelle finiture ACR metallizzate, l'aggiunta del 5%-10% di questo prodotto aiuta a migliorare la disposizione della particella metallica e migliora lo slip superficiale. ATTENZIONE: l'aggiunta del prodotto rende la finitura NON SOVRAVERNICIABILE. In caso di ulteriore mano di vernice, sarà necessaria la carteggiatura del film additivato. Inoltre, nelle finiture opache, tende ad incrementare leggermente il glossaggio. <i>Suitable for solvent-based polyurethane and acrylic finishes, regardless of film opacity. Recommended dosage: 0.5%-1.0% in Part A top finishes.</i> <i>In metallized ACR finishes, the addition of 5%-10% of this product helps to improve the metallic particle arrangement and improves surface slip.</i> <i>WARNING: The addition of this product makes the finish NOT OVERCOATABLE. If an additional coat is applied, sanding of the added film will be necessary. Also, in matt finishes, it tends to slightly increase gloss.</i>

5) Applicazione \ Way of use:
a spruzzo <i>spray</i>

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Aspetto \ <i>Appearance</i>	: liquido \ <i>liquid</i>
Colore \ <i>Color</i>	: incolore \ <i>colourless</i>
Residuo solido \ <i>Solid content</i> (peso \ <i>weight</i> , $\pm 1\%$)	: 15%
COV (Comp. Org. Volat.) \ <i>VOC</i> (peso \ <i>weight</i> , $\pm 1\%$)	: 85%
Densità volumetrica \ <i>Specific gravity</i>	: 0,94 Kg/dm ³

7) Confezioni \ Packaging:	
ADDITIVO 100-T (anti-scratch)	: L.5 - L.1

8) Modalità stoccaggio \ Storing:
Il prodotto non è soggetto a scadenza se conservato in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali. Dopo l'uso richiudere accuratamente i contenitori. <i>This article does not have any expiration date if stored in a cool environment in their original and sealed containers. After the use, close the containers.</i>

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information contained herein is based on our best current knowledge. It should therefore not be construed as a guarantee of specific properties or an assumption of liability. For any subject matter not covered in this data sheet, please consult our laboratory. All proposed cycles and products are intended to be applied on dimensionally stable substrates, with wood in optimal preparation condition (seasoning, humidity, etc.). This data sheet replaces all previous ones, if any.