

ADDITIVO RTD-S

1) Codice \ Code:		2) Descrizione \ Description:	
VCS.510.001		Diluyente ritardante per finiture PU	
		Pure retarder thinner for PU systems	
3) Caratteristiche principali del prodotto \ Main characteristics of the product:			
• Evaporazione lenta \ Slow evaporation rate		Dilatante \ Floating properties	
4) Campi di utilizzo \ Range of use:			
Indicato come diluente ritardante e dilatante per finiture poliuretaniche Suggested as retarder and floating thinner for PU high gloss finishing's.			
5) Applicazione \ Way of use:			
a spruzzo			
spray			
6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):			
Aspetto \ Appearance	: liquido \ liquid		
Colore \ Color	: incolore \ colourless		
Residuo solido \ Solid content (peso \ weight, $\pm 1\%$)	: 0%		
COV (Comp. Org. Volat.) \ VOC (peso \ weight, $\pm 1\%$)	: 100%		
Densità volumetrica \ Specific gravity	: 0,924 Kg./dm ³		
7) Confezioni \ Packaging:			
ADDITIVO RTD-S	: L.25, L.5		
8) Modalità stoccaggio \ Storing:			
Il prodotto non è soggetto a scadenza se conservato in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali. Dopo l'uso richiudere accuratamente i contenitori. This article does not have any expiring date if stored in a cool environment in their original and sealed containers. After the use, close the containers.			

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.