

MAX THINNER 214 (tipo LENTO)

1) Codice \ Code:	2) Descrizione \ Description:
DIL.PU.214	Diluyente poliuretanico ad evaporazione medio-lenta, formulato con materie prime pure, esente da sostanze recuperate o rigenerate. <i>Medium-slow evaporation rate PU thinner, formulated only with pure raw materials not regenerated</i>

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Main characteristics of the product:
- Evaporazione media \ <i>Medium evaporation rate</i> - Dilatante \ <i>Floating properties</i>

4) Campi di utilizzo \ Range of use:
Indicato come diluyente medio-lento per finiture poliuretaniche e acriliche. <i>Suggested for 2k PU and ACR top finishing's.</i>

5) Applicazione \ Way of use:
a spruzzo
spray

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Aspetto \ <i>Appearance</i>	: liquido \ <i>liquid</i>
Colore \ <i>Color</i>	: incolore \ <i>colourless</i>
Residuo solido \ <i>Solid content</i> (peso \ <i>weight</i> , $\pm 1\%$)	: 0%
COV (Comp.Org. Volat.) \ <i>VOC</i> (peso \ <i>weight</i> , $\pm 1\%$)	: 100%
Densità volumetrica \ <i>Specific gravity</i> (Kg./dm ³)	: 0.880 Kg./dm ³

7) Confezioni \ Packaging:	
MAX THINNER 214	: L.25

8) Modalità stoccaggio \ Storing:
Il prodotto non è soggetto a scadenza se conservato in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali. Dopo l'uso, richiudere accuratamente i contenitori. <i>This article does not have any expiring date if stored in a cool environment in their original and sealed containers. After the use, close the containers.</i>

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information reported in these sheets are based on our best knowledge's. They cannot be considered as warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable board, using timbers prepared in the optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.