

MAX THINNER ELT

1) Codice \ Code:	2) Descrizione \ Description:
DIL.ES.002	Diluyente elettrostatico per vernici PU a media evaporazione <i>Electrostatic thinner for 2K PU coatings with medium evaporation rate</i>

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Main characteristics of the product:
Ottimo "avvolgimento" sia in applicazioni con pistola manuale che sistemi automatici come robot, reciprocatori, ecc. <i>Excellent "wetting" with traditional manual spraying equipment and automatic spraying systems such as robots, automatic lines.</i>

4) Campi di utilizzo \ Range of use:
Indicato come diluyente per fondi e finiture poliuretaniche quando è richiesta l'applicazione con sistemi elettrostatici <i>Suggested for reducing 2K PU base coats and matt finishes when used in electrostatic spray systems.</i>

5) Applicazione \ Way of use:
a spruzzo con sistemi elettrostatici e tradizionali <i>spray system, electrostatic and traditional kind</i>

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Aspetto \ <i>Appearance</i>	: liquido \ <i>liquid</i>
Colore \ <i>Color</i>	: incolore \ <i>colourless</i>
Residuo solido \ <i>Solid content</i> (peso \ <i>weight</i> , $\pm 1\%$)	: 0%
COV (Comp. Org. Volat.) \ <i>VOC</i> (peso \ <i>weight</i> , $\pm 1\%$)	: 100%
Densità volumetrica \ <i>Specific gravity</i> (Kg/dm ³)	: 0,890 Kg/dm ³

7) Confezioni \ Packaging:
MAX THINNER ELT : L.25

8) Modalità stoccaggio \ Storing:
Il prodotto non è soggetto a scadenza se conservato in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali. Dopo l'uso, richiudere accuratamente i contenitori. <i>This product has no expiration date if stored in a cool place in the original unopened containers. Close containers after use.</i>

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information in these sheets is based on our best knowledge. It cannot be considered as a guarantee or assumption of responsibility. For any argument not dealt with in this technical data sheet, please contact our technical support. All the painting cycles mentioned are intended for dimensionally stable panels, using wood prepared under optimum conditions (weather, humidity, etc.). This sheet replaces all previous ones.