

MAX THINNER LPL

1) Codice \ Code:	2) Descrizione \ Description:
DIL.PU.017	Speciale diluente per vernici PU a 2 componenti che assicura un lungo pot-life alla miscela. <i>Special thinner to extend the pot-life of 2K PU coatings.</i>

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Main characteristics of the product:
Estende il pot-life alle vernici PU bicomponenti \ <i>It extend the pot life to the 2k PU coatings</i>

4) Campi di utilizzo \ Range of use:
Diluente speciale per fondi e finiture poliuretaniche, da impiegare al 20-30%, in grado di allungare la vita della miscela. Principalmente viene utilizzato in applicazioni in vasche ad immersione portandola anche fino a 30 gg. (Nota: le vasche vanno coperte quando non sono utilizzate). Nel caso di applicazioni a spruzzo, la vita della miscela si allunga per tutta la giornata lavorativa e anche al giorno seguente. Tuttavia, dopo 6 ore dalla preparazione della miscela di vernice, la stessa non va utilizzata tal quale, bensì addizionata ad una nuova miscela fresca in misura di 1 parte di miscela del giorno precedente e 1 parte di nuova miscela. <i>Special thinner for polyurethane primers and finishes, to be used at 20-30%, capable of extending the pot-life of the mixture. It is mainly used in dip coating applications, extending the life of the mixture up to 30 days. (Note: tanks must be covered when not in use).</i> <i>In case of spray applications, the life of the mixture is extended throughout the working day and even into the following day. However, 6 hours after the paint mixture has been prepared, it should not be used as it is, but added to a new fresh mixture in a ratio of 1 part of the previous day's mixture to 1 part of the new mixture.</i>

5) Applicazione \ Way of use:			
Immersione <i>Dip coating</i>	Spruzzo <i>Conventional spray coating</i>		

6) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Aspetto \ <i>Appearance</i>	: liquido \ <i>liquid</i>
Colore \ <i>Color</i>	: incolore \ <i>colorless</i>
Residuo solido \ <i>Solid content (peso \ weight, + 1%)</i>	: 0%
COV (Comp. Org. Volat.) \ <i>VOC (peso \ weight, + 1%)</i>	: 100%
Densità volumetrica \ <i>Specific gravity (Kg/dm³)</i>	: 0.850 Kg/dm³

7) Confezioni \ Packaging:
MAX THINNER LPL : L.25

8) Modalità stoccaggio \ Storing:
Il prodotto non è soggetto a scadenza se conservato in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali. Dopo l'uso, richiudere accuratamente i contenitori. <i>This article does not have any expiring date if stored in a cool environment in its original and sealed containers. After use, close the containers.</i>

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information reported in these sheets is based on our best knowledge. They cannot be considered as a warranty or undertaking of responsibilities. For any argument not treated in this technical data sheet, call our technical support. All the mentioned painting cycles are intended for dimensional stable boards, using timbers prepared in optimal conditions (weathering, humidity, etc.). This sheet replaces all the previous ones.