

OPACIZZANTE

1) Codice \ Code: AUS.OP.001	2) Descrizione \ Description: Soluzione di speciali silici opacanti disperse in polimeri organici e solventi per abbassare l'opacità del film di vernici poliuretaniche, acriliche nitro-cellulosiche e urea-formaldeide a base solvente. <i>Solvent based solution of special mstting silicas dispersed in organic polymers and solvents to lower the opacity of solvent-based polyurethane, acrylic nitrocellulose, and urea-formaldehyde paint films.</i>
--	---

3) Caratteristiche principali del prodotto \ Main characteristics of the product:	
• Evaporazione media \ <i>Medium evaporation rate</i>	Dilatante \ <i>Floating properties</i>

4) Utilizzo consigliato \ Suggested use:
Dal 2% al 20% nella parte A: indicativamente, con l'aggiunta del 4% di OPACIZZANTE si ottiene una riduzione di circa 10 gloss del film di vernice iniziale. L'aggiunta di OPACIZZANTE non richiede miscelazione ad alta velocità, è sufficiente una miscelazione semplice, anche manuale. <i>From 2% to 20% in part A: just an indication, the addition of 4% vol. of OPACIZZANTE performs a reduction of about 10 gloss of the initial sheen of the film.</i> <i>The incorporation of OPACIZZANTE into the paint does not require high-speed mixing, it's normally enough a regular manual blending.</i>

5) Caratteristiche chimico-fisiche \ Physycal-chemical characteristics (20 °C):	
Aspetto \ <i>Appearance</i>	: liquido denso \ <i>thick liquid</i>
Colore \ <i>Color</i>	: paglierino \ <i>pale yellow</i>
Residuo solido \ <i>Solid content</i> (peso \ <i>weight</i> , $\pm 1\%$)	: 45%
COV (Comp. Org. Volat.) \ <i>VOC</i> (peso \ <i>weight</i> , $\pm 1\%$)	: 55%
Densità volumetrica \ <i>Specific gravity</i>	: 1,040 Kg./dm ³

6) Confezioni \ Packaging:	
OPACIZZANTE	: Kg.25, Kg.5

7) Modalità stoccaggio \ Storing:
Il prodotto non è soggetto a particolare scadenza se conservato in luogo fresco (20°C) e nei contenitori originali. Dopo l'uso richiudere accuratamente i contenitori. AGITARE MOLTO BENE PRIMA DELL'USO PER PORTARE IN SOSPENSIONE LA EVENTUALE SEDIMENTAZIONE. <i>This article has virtually no expiry date if stored in a cool environment in its original and sealed containers. After use, close the containers. STIR WELL BEFORE THE USE FOR PUT IN SUSPENSION THE SEDIMENTATION.</i>

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre migliori attuali conoscenze. Non devono perciò intendersi come garanzia di proprietà specifiche o assunzione di responsabilità. Per ogni eventuale argomento non trattato in questa scheda tecnica si consiglia di consultare il nostro laboratorio. Tutti i cicli e prodotti proposti si intendono applicati su supporti dimensionalmente stabili, con legni in condizione di preparazione ottimale (stagionatura, umidità, ecc.). La presente scheda sostituisce tutte le eventuali precedenti.

The information contained in this sheet is based on our best current knowledge. It should therefore not be construed as a guarantee of specific properties or an assumption of liability. For any subject matter not covered in this data sheet, please consult our laboratory. All proposed cycles and products are intended to be applied on dimensionally stable substrates, with wood in optimal preparation condition (seasoning, humidity, etc.). This data sheet replaces all previous ones, if any.